OFFICEJET PRO X476DW

Fonctions

- Impression, copie, numérisation, télécopie et web

Prise en charge du multitâche:
Oui

Spécifications d'impression

Vitesse d'impression noir :
Mode Professionnel, laser ISO équivalent : Jusqu'à 36 ppm
Mode Services administratifs : Jusqu'à 55 ppm
Vitesse d'impression couleur :
Mode Professionnel, laser ISO équivalent :Jusqu'à 36 ppm
Mode Services administratifs :Jusqu'à 55 ppm
(Moyenne basée sur la norme ISO/CEI 24711 ou sur la méthodologie de test HP et l'impression continue. Le rendement effectif varie considérablement en fonction du contenu des pages imprimées et d'autres facteurs. Au démarrage, l'imprimante utilise une partie de l'encre de la cartouche fournie. Pour plus de détails, rendez-vous sur hp.com/go/learnaboutsupplies)
Première page imprimée (prête)
Noir : Vitesse : 9,5 s
Couleur : Vitesse : 9,5 s
Cycle d'utilisation (mensuel, A4)
Jusqu'à 50 000 pages
Volume de pages mensuel recommandé
500 à 2 800
(*HP recommande un nombre de pages imprimées mensuelles dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du dispositif, en fonction de facteurs incluant les intervalles de remplacement des consommables et la durée de vie du dispositif durant la période de garantie étendue.*)
Technologie d'impression:
Technologie HP Pagewide avec encres pigmentées
Qualité d'impression (meilleure)
Couleur : Jusqu'à 2400 x 1200 ppp optimisés depuis 600 x 600 ppp en entrée
Noir : Jusqu'à 1200 x 1200 ppp optimisés depuis 600 x 600 ppp en entrée
Ecran:

- Écran graphique couleur d'une diagonale de 10,9 cm, écran tactile

Vitesse du processeur:
792 Mhz
Nombre de cartouches d'impression:
4 (noire, cyan, magenta, jaune)

Langages d'impression:
HP PCL5c 6, HP PCL6 5, PDF natif, émulation HP Postscript niveau 3 ;
Détecteur de papier automatique:
Non

Connectivité

Fonction HP ePrint:
Oui
Fonctionnalité d'impression portable

- HP ePrint, Mobile Apps, Google Cloud, HP ePrint Wireless Direct, Apple AirPrint™

(*HP ePrint nécessite une connexion Internet pour l'imprimante et l'enregistrement aux services web HP. Durées d'impression variables. Voir la liste des types de documents et d'images pris en charge par HP ePrint sur hp.com/go/eprintcenter. AirPrint™ et le logo AirPrint sont des marques de Apple® Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. AirPrint nécessite que l'imprimante soit connectée au même réseau que votre périphérique Apple. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. Pour des solutions supplémentaires, reportez-vous à la page hp.com/go/mobile-printing-solutions.*)
Fonctionnalités sans fil:

- Oui

Connectivité, standard:

- 2 hôte USB 2.0 haut débit
- 1 périphérique USB 2.0 haut débit
- 1 carte réseau Ethernet 10/100 Base-TX
- 1 port modem RJ-11
- Station 802.11 b/g/n
- Point d'accès 802.11 b/g

Connectivité, en option:

- Prise en charge des serveurs Jetdirect externes suivants
- Impression seulement : Serveur d'impression externe HP Jetdirect en1700 (J7988G), serveur d'impression externe Fast-Ethernet HP Jetdirect en3700 pour périphériques USB 2.0 haut débit avec mise en réseau (J7942G), serveur d'impression externe sans fil 802.11b/g ou Fast-Ethernet HP Jetdirect ew2400 (USB 2.0, 10/100Base-TX, 802.11b/g) (J7951G), serveur d'impression sans fil 802.11b/g HP Jetdirect ew2500 (J8021A)
- Autres accessoires pris en charge : Apple AirPort Express, Apple AirPort Extreme, Apple Airport TimeCapsule
-

Configuration système minimale

Windows 8, Windows 7 : Processeur 1 GHz 32 bits (x86) ou 64 bits (x64), 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer ; Windows Vista : Processeur 800 MHz 32 bits (x86) ou 64 bits (x64), 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer ; Windows XP (SP3) ou supérieur (32 bits uniquement) : tout processeur Intel® Pentium® II, Celeron® ou compatible, 233 MHz ou supérieur, 750 Mo d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer 6 ou version ultérieure ; Linux : Pour plus d'informations, voir hplip.net ; SAP : Pour plus d'informations, voir hp.com/go/sap/drivers;
Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion ; Processeur Intel® Core™ ; 1 Go d'espace disque disponible ; lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet ;
port USB
Systèmes d'exploitation compatibles:

- Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3, 32 bits), Mac OS X v10.6, Mac OS X Lion, Mac OS X Mountain Lion, Linux (hplip.net)

Caractéristiques de la mémoire

Compatibilité des cartes mémoire:

- Aucun

Mémoire, standard:
768 Mo
Mémoire, maximale:
768 Mo

Gestion du papier

Gestion d'introduction du papier, standard:
Bac d'alimentation de 500 feuilles, bac universel de 50 feuilles
Gestion d'introduction du papier, en option:
Bac d'alimentation de 500 feuilles en option
Gestion de sortie du papier, standard:
Bac sortie face vers le bas 300 feuilles
Impression recto verso:

- Automatique (standard)
-

Formats de supports pris en charge:
Bac 1 : A4 ; A5 ; A6 ; B5 (JIS) ; B6 (JIS) ; 10 x 15 cm ; enveloppes (B5 ; C5 ; C6 ; DL). Bac 2 : A4 ; A5 ; B5 (JIS) ; enveloppes (B5 ; C5 ; DL). Bac 3 : A4 ; A5 ; B5 (JIS)
Types de supports:
Papier ordinaire (léger, intermédiaire, épaisseur moyenne, épais, très épais, préperforé, recyclé, papier à lettre, autres types de papiers ordinaires pour imprimantes à jet d'encre) ; Papiers photo HP Advanced (brillant, glacé, brillant atténué, satiné, mat, autres papiers photo pour imprimantes à jet d'encre) ; enveloppes ; étiquettes ; cartes ; brochures mates HP ; et d'autres papiers spéciaux jet d'encre HP (brochures brillantes, brochures mates, brochures pliées en trois, Hagakis, cartes de vœux, et d'autres papiers spéciaux pour imprimantes à jet d'encre)
Poids du support recommandé:
60 à 120 g/m² (papier ordinaire) ; 125 à 300 g/m² (photo) ; 75 à 90 g/m² (enveloppe) ; 120 à 180 g/m² (brochure) ; 163 à 200 g/m² (carte)
Poids du support pris en charge:
Bac 1 : 60 à 120 g/m² (papier ordinaire) ; 125 à 300 g/m² (photo) ; 75 à 90 g/m² (enveloppe) ; 120 à 180 g/m² (brochure) ; 163 à 200 g/m² (carte). Bac 2 : 60 à 120 g/m² (papier ordinaire) ; 125 à 250 g/m² (photo) ; 75 à 90 g/m² (enveloppe) ; 120 à 180 g/m² (brochure) ; 163 à 200 g/m² (carte). Bac 3 : 60 à 120 g/m² (papier ordinaire) ; 125 à 250 g/m² (photo) ; 120 à 180 g/m² (brochure) ; 163 à 200 g/m² (carte)

Spécifications du scanner

Type de scanner:
A plat, chargeur automatique
Formats de fichiers pour la numérisation:
Types de fichiers de numérisation pris en charge par le logiciel : Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), Searchable PDF (.pdf), Text (.txt), TIFF (.tif)
Résolution de numérisation, optique:
Jusqu'à 1200 ppp
Profondeur en bits:
24 bits (couleur) ; 8 bits (gris)
Taille de numérisation (scanner à plat) maximale:
216 x 356 mm
Taille de numérisation (chargeur auto) maximale:
216 x 356 mm
Numérisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso:
Oui
Capacité du bac d'alimentation automatique:
En standard, 50 feuilles
Communication numérique - Fonctionnalités standard:

- Numérisation vers e-mail ; Numérisation vers un dossier réseau ; Numérisation vers USB; Archivage fax vers dossier réseau ; Archivage fax vers E-mail ; Fax vers ordinateur ;

Formats de fichiers, pris en charge:

- Envoi numérique : PDF, JPEG, TIFF
- Numérisation vers USB accès aisé : PDF, JPEG, TIFF
- Impression à partir d'un port USB d'accès aisé : PDF, JPEG, TIFF ;

Spécifications du copieur

Vitesse de copie (brouillon)
Noir :Jusqu'à 55 cpm
Couleur :Jusqu'à 55 cpm
Résolution de la copie (texte noir):
Jusqu'à 600 ppp
Résolution de la copie (texte en couleur et graphiques):
Jusqu'à 600 ppp
Paramètres de réduction/agrandissement de copies:
25 à 400 %
Copies, maximum:
Jusqu'à 99 copies

Spécifications relatives à la télécopie

Envoi par télécopie:
Oui, couleur
Vitesse de transmission de télécopie :
33,6 kbps
Mémoire de télécopie:
Jusqu'à 100 pages (noir et blanc) ; Jusqu’à 8 pages (couleur)
Résolution de télécopie:
300 x 300 ppp
Numéros abrégés, nombre maximal:
Jusqu'à 99 numéros
Emplacements de diffusion:
20

Spécifications d'alimentation et de fonctionnement

Alimentation:
Tension d'entrée : 100 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
Consommation électrique
100 watts (maximum), 70 watts en moyenne (impression), 10 watts (prêt), 4,8 watts (veille prolongée), 1,0 watt (arrêt automatique), 0,2 watt (arrêt manuel)

(*L'alimentation électrique dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Ne convertissez pas les tensions de fonctionnement. Vous risquez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit. La consommation électrique en modes veille dépend capacité du commutateur réseau du client, des configurations de l'utilisateur et de l'activité réseau.*)
Performance énergétique:

- Certifié ENERGY STAR®

Dimensions et poids

Dimensions minimales (L x P x H):
517 x 399 x 517 mm
Dimensions maximales (L x P x H):
678 X 670 x 517 mm (avec bac multi-usage en bas, extension du bac principal, extension du bac de sortie en position légale)
Poids:
24 kg
Poids du carton/paquet:
27,9 kg

Contenu

Contenu de l'emballage:

- HP Officejet X476dw MFP
- Cartouche d'encre noire HP 970 Officejet
- Cartouches d'encre HP 971 pour HP Officejet (cyan, magenta, jaune)
- logiciel d'impression et manuel d'utilisation sur CD-ROM
- guide de démarrage rapide
- poster d'installation
- câble d'alimentation

Câble fourni:
Non, acheter un câble USB séparément
Logiciels fournis:

- Programme d'installation Windows et pilote discret PCL 6 ; Programme d'installation Mac et pilote PS ; Mise à jour HP ; Étude de participation HP ; Barre d'outils Bing ; Impression HP Smart ; Reconnaissance optique de caractères IRIS

Garantie:
Garantie HP standard d'un an limitée au matériel. Garantie et options d'assistance variables selon le produit, le pays et la législation locale.